

Newsletter - Février 2018



## Pavaflex® Confort

### Nouvelles dimensions *idéales* !



Le  $\lambda$  et les R ne changent pas !

**122 x 60 cm ép. 40 et 45 mm**  
*idéal entre ossatures métalliques !*

**122 x 57,5 cm ép. 50 à 240 mm**  
*adapté aux entraxes d'ossatures standards !*

### Nouveaux formats pour l'isolant biosourcé Pavaflex® Confort SOPREMA !

Le panneau évolue avec deux nouveaux formats pour un plus grand confort de pose !

**Pavaflex® Confort** est un panneau isolant semi-rigide en fibre de bois destiné à l'isolation thermique par l'intérieur. Il est désormais disponible au format 122 x 60 cm pour les épaisseurs 40 et 45 mm, des **dimensions idéales** pour une mise en œuvre entre ossatures métalliques !

Le panneau se décline également en 12 épaisseurs au format 122 x 57,5 cm, un format adapté aux entraxes d'ossatures standards.

Très polyvalent grâce à sa flexibilité et à sa densité, il se met en œuvre rapidement, facilement et sans jeu entre les structures. Que ce soit pour le remplissage entre montants d'ossature, contre-cloisons ou entre chevrons, **Pavaflex® Confort** vous offre ainsi un plus grand confort de pose !

#### Nouvelle housse logotée Pavaflex® Confort.

Le panneau s'habille d'une nouvelle housse logotée **Pavaflex® Confort** ! Le film translucide offre une visibilité immédiate sur les panneaux qui sont ainsi mieux conservés, protégés et clairement identifiables.



Tableau des épaisseurs disponibles

Formats (mm)	Épaisseur (mm)	R (m <sup>2</sup> .K/W)	Épaisseur (mm)	R (m <sup>2</sup> .K/W)
1 220 x 600	40	R = 1,05		
	45	R = 1,15		
1 220 x 575	50	R = 1,30	145	R = 3,80
	60	R = 1,55	160	R = 4,20
	80	R = 2,10	180	R = 4,70
	100	R = 2,60	200	R = 5,25
	120	R = 3,15	220	R = 5,75
	140	R = 3,65	240	R = 6,30

#### Bon à savoir !

##### L'isolant le plus polyvalent de la gamme

Avec une densité à 50 kg/m<sup>3</sup>, une conductivité thermique des plus performantes du marché 0,038 W/(m<sup>2</sup>K) et une excellente capacité de déphasage (capacité à ralentir les transferts de chaleur et du froid), **Pavaflex® Confort** assure un confort thermique 4 saisons.



N°17/006/1259/2

